



LAVADORAS RÍGIDAS INDUSTRIALES DE ALTA EFICIENCIA

IA332
35KG

IA520
52KG

CARACTERÍSTICAS

- Anclaje fijo, centrifugación de 100G
- Panel superior y delantero en acero inoxidable, paneles laterales negras
- Tambor y envolvente en acero inoxidable
- Aries - programador fácil de manejar
- Jabonera patentada
- Entradas de agua de alta capacidad
- Válvula de desagüe de gran diámetro (2 x Ø76mm)
- Acceso fácil a todas las partes importantes desde el frontal de la máquina
- Puerta con gran ángulo de apertura para facilitar la carga y descarga

OPCIONES

- Centrifugación de factor G 150 (IA332)
- Aries Elite - mando plenamente programable
- Versión monedera
- Paneles laterales en acero inoxidable
- Entrada USB (en el panel trasero)
- Conexión para detergentes líquidos
- Bombas para detergentes líquidos
- Kit para recuperación de agua
- Versión con calentamiento a vapor
- Tercera válvula de entrada de agua



CONSTRUCCIÓN
ERGONÓMICA



PUERTA EXTRA
GRANDE



BAJO CONSUMO
DE AGUA



BAJO
CONSUMO
DE ENERGÍA

THE SMART LAUNDRY PARTNER

	IA332	IA520
TAMBOR		
CAPACIDAD 10:1 (KG)	35	52
CAPACIDAD 9:1 (KG)	39	58
VOLUMEN (L)	332	520
DIÁMETRO (MM)	914	914
REVOLUCIONES		
REVOLUCIONES DEL LAVADO (RPM)	38	38
REVOLUCIONES DE LA CENTRIFUGACIÓN (RPM)	440	440
G-FACTOR	100 (opcional 150- 540 rpm)	100
CALENTAMIENTO		
ELÉCTRICO (KW)	2,2	4,0
A VAPOR (BAR)	1 - 8	1 - 8
AGUA CALIENTE (°C)	90	90
NIVEL DE RUIDO (DB) (A)	< 65	< 65
CONEXIÓN DEL AGUA (BSP)	3/4"	1"
PRESIÓN DEL AGUA (KPA)	100-800	100-800
PRESIÓN DEL AGUA DE RECICLAJE (KPA)	300-500	300-500
CAUD. D. AGUA P. LA VÁLVULA DE ALIMENT. (L/MIN)	66-188	183-518
VÁLVULA DE DESAGÜE EXTERIOR (MM)	2 x 76	2 x 76
CAUD. D. AGUA P. LA VÁLVULA DE DESAGÜE (L/MIN)	2 x 210	2 x 210
CONEXIÓN DEL VAPOR (BSP)	3/4"	3/4"
PRESIÓN DEL VAPOR (KPA)	100-800	100-800
DATOS DE TRANSPORTE		
PESO BRUTO (KG)	450	570
PESO NETO (KG)	410	520
DIMENSIONES EMBALAJE AXXP (MM)	1625 x 1088 x 1060	1625 x 1088 x 1345

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	S	T
IA332	1060	1030	1500	936	465	318	120	1326	1366	113	248	383	671	1349	1413	528	66	145	482
IA520	1060	1315	1500	1221	465	318	120	1414	1374	88	223	363	671	1349	1332	528	66	145	482
	ancho	profun.	alto																

