

DLS-11/14/18 TOUCH II LAVADORAS BAJA VELOCIDAD



TOUCH II

Pantalla táctil de 7", programable y de fácil uso
Conexión USB. Incluye software para pc para programar, trazabilidad, análisis de datos...
Videos en pantalla: anuncios, instrucciones (muy útil para autoservicio)
37 idiomas
8 señales de dosificación estándar



FACTOR G

FACTOR G elevado de 200



EFICIENCIA

Sistema de pesaje inteligente
Optimal loading
Preparado para conexión a depósitos de recuperación: ECOTANK
Bajo consumo de agua



VERSATILIDAD

Hechas a medida: personalización
OPL < > Monedero / Fichero
Eléctrica < > Agua caliente
Válvula desagüe < > Bomba
Wet cleaning



CONECTIVIDAD

Servicio técnico remoto
Gestión de lavanderías: OPL y autoservicio
Pago remoto



ERGONOMÍA

Mayores diámetros de puertas : Ø373 (para DLS-11/14) y Ø460 (para DLS-18)
Fácil apertura y cierre de puerta



MANTENIMIENTO

Panel abatible: fácil acceso a componentes
Piezas equivalentes para todos los modelos: motor, piezas electrónicas, contactores
Menú técnico: trazabilidad, diagnóstico de errores



OTROS


Mueble exterior en skinplate gris
Tambor y cuba en acero inoxidable AISI 304
Jabonera de 4 compartimentos
Control de desequilibrio mediante variador
Sistema de ayuda a la carga
Certificaciones CE, WRAS y EAC. Opción ETL



OPCIONES

- Doble desagüe
- Doble desagüe externo 3" (recomendado DLS-11/14)
- Válvula normalmente cerrada
- Water RE-CYCLE: recirculación del agua de lavado
- Tarjeta con 6 señales de dosificación extra. Total de 14 señales
- Impresora
- Comunicación DomusConnect
- Junta de silicona
- Puerta reversible: apertura puerta sentido contrario
- Modelo tropicalizado: placa protegida
- Kit vapor para transformar una E o HW a vapor
- Mueble exterior en acero inoxidable AISI 304
- Panel frontal en acero inoxidable AISI 304
- SLUICE: modelo con orificios de 8mm en el tambor
- Base de anclaje
- Voltaje marítimo para modelos eléctricos: 440V III 50/60 Hz No neutral
- Kit monedero/ fichero
- Apertura de puerta temporizada

DATOS TÉCNICOS	UNIT.	DLS-11 TOUCH II	DLS-14 TOUCH II	DLS-18 TOUCH II			
TAMBOR							
Capacidad de carga 1:9 / 1:10	Kg	11/10	14/13	20/18			
Volumen	l	100	130	180			
Diámetro	mm	620	620	700			
Profundidad	mm	330	430	470			
DATOS GENERALES							
Velocidad de lavado / Centrifugado	r.p.m.	53/759	53/759	50/714			
Factor G	-	200	200	200			
Fuerza máxima transmitida	KN	2,0 ±3	2,31 ±4	2,63 ±5			
Frecuencia fuerza dinámica	Hz	8,93	8,93	8,42			
Nivel sonoro	dB	<70	<70	<70			
Versión Autoservicio	-	Sí	Sí	Sí			
Doble desagüe	-	EXTERNO - Opc	EXTERNO - Opc	Opc			
Sistema de pesaje / volcado	-	No/No	No/No	No/No			
Opción SLUICE - orificios de 8mm en el tambor	-	Sí	Sí	Sí			
PUERTA							
Alto centro puerta / Alto base puerta	mm	570/310	570/310	655/348			
Diámetro	mm	373	373	460			
POTENCIA							
Motor	kW	1,1	1,1	2,2			
Potencia calorífica (eléctrica)	kW	6	9	12			
Potencia eléc. total (mod.eléctrico)	kW	6,25	9,5	12,75			
Pot. eléc. total(mod. agua c, vapor)	kW	1,1	1,1	2,2			
CONEXIONES							
		ELECTRICAL	STEAM / HOT WATER	ELECTRICAL	STEAM / HOT WATER	ELECTRICAL	STEAM / HOT WATER
Tensión 230V- I + N + T	Nº x mm2 / A	3 x 4 / 32A	3 x 1,5 / 6A	3 x 10 / 50A	3 x 1,5 / 10A	3 x 16 / 63A	3 x 1,5 / 10A
Tensión 230V- III + T	Nº x mm2 / A	3 x 2,5 / 20A	-	3 x 4 / 25A	-	3 x 6 / 40A	-
Tensión 400V- III + N + T	Nº x mm2 / A	3 x 1,5 / 10A	-	3 x 1,5 / 16A	-	3 x 2,5 / 20A	-
Entrada de vapor (modelo a vapor)	inch	1/2"		1/2"		1/2"	
Consumo máximo de vapor (modelo a vapor)	Kg/h	7		8,5		12	
Entrada agua	inch	3/4"		3/4"		3/4"	
Presión de red	Kgs/cm ²	2-4		2-4		2-4	
Consumo máximo de agua*	Lit/h	61,5		78,8		120	
Desagüe	mm/inch	3"		3"		3"	
Capacidad de desagüe	Lit/min	200		200		200	
DIMENSIONES / DIMENSIONES CON EMBALAJE							
Ancho / Ancho	mm	719/800		719/800		788/840	
Profundo / Profundo	mm	684/990		830/990		840/1.010	
Alto / Alto	mm	1.158/1.350		1.158/1.350		1.307/1.500	
Peso neto / Peso bruto	kg	217/225		239/247		281/301	
Volumen	m3	1,07		1,07		1,3	



- 1 JABONERA
- 2 PARO DE EMERGENCIA
- 3 PUERTO USB
- 4 DESAGÜE
- 5 CONEXIÓN ELÉCTRICA A BOMBAS DE JABÓN LÍQUIDO
- 6 CONEXIÓN ELÉCTRICA
- 7 INTERRUPTOR GENERAL
- 8 ENTRADA DE AGUA AUXILIAR
- 9 ENTRADA DE AGUA CALIENTE
- 10 CONEXIÓN A TIERRA
- 11 ENTRADA DE AGUA FRÍA
- 12 REBOSADERO DE AGUA
- 13 CONEXIÓN PARA JABÓN LÍQUIDO
- 14 CONEXIÓN VAPOR

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	CGY	CGZ
DLS-11	719	684	1.158	310	373	144	440	886	1.054	889	1.073	958	61	74	101	316	376	637	475	211	654	607	1.073	424	1.118	383	511
DLS-14	719	830	1.158	310	373	144	440	886	1.054	889	1.073	958	61	74	101	316	376	637	475	211	654	607	1.073	424	1.118	484	524
DLS-18	788	840	1.307	348	460	108	552	1.035	1.203	1.038	1.222	1.107	61	74	101	385	445	706	544	249	724	676	1.203	485	1.202	479	546