

LG Giant

BENEFICIOS PRINCIPALES



Limpieza automática de tina con Wave Force - el agua llega a sitios difíciles de alcanzar para limpiar la tina en cada ciclo.



Gyro Balancing System - un sensor de giro 3D detecta cargas desequilibradas, corrige y logra mayor estabilidad.



Disminución de humedad - Rendimiento profesional con algoritmo de centrifuga que mantiene al máximo las RPM sin agregar tiempo.



Terminados en acero - Gabinete y tina de acero inoxidable anticorrosivos que ofrecen mayor durabilidad.



Motor LG Direct Drive™ - Menor ruido, Mejor rendimiento y mayor ahorro de energía.

CARACTERÍSTICAS

DIMENSIONES

Sin caja: 686 x 767 x 983 mm (AxPxAl) | Peso: 88.9 kg
Con caja: 752 x 798 x 1080 mm (AxPxAl) | Peso: 96.5 kg
Tambor: 560 x 419.3 (diámetro y profundidad)

SISTEMA

Tipo	Stack lower
Motor	LG Direct Drive
Drenado	Bomba BLDC
Suspensiones	4 Dampers
Lavado	40/50 RPM
Centrifuga	1200 RPM
GForce	451 G
Nivel de ruido	Menor a 62 db
Tipo de cubro	OPLyCard
Consumo de agua	65-80 lts/ciclo
Consumo de energía	0.5 kw/ciclo

PROGRAMA DE LAVADO

Higiénico	Sí
Caliente	Sí
Frío	Sí
Delicado	Sí
Limpieza de tina	Sí
Superlavado	Sí
Personalizado	Sí
Dosificador automático	Sí
Duración del ciclo	36 min.



CDG27RUCNS

Secadora LG 10 kg – 207 litros



LG Giant



BENEFICIOS PRINCIPALES



Sistema de cuidado higiénico – al usar el ciclo de temperatura alta elimina el 99.99% de bacterias en la carga.



Instalación flexible – para un mejor diseño y espacio se pueden crear bloques al apilar la secadora.



Sensor de flujo – un led indica cuando el ducto está bloqueado con pelusa y manager puede monitorear para brindar solución.



Terminados en acero – Gabinete y tina de acero inoxidable anticorrosivos que ofrecen mayor durabilidad.

CARACTERÍSTICAS

DIMENSIONES

Sin caja: 686 x 764 x 983 mm (AxPxAl) | Peso: 130 kg

Con caja: 760 x 795 x 1170 mm (AxPxAl) | Peso: 143 kg

Tambor: 663 x 570.6 (diámetro y profundidad)

SISTEMA

Tipo	Stackupper
Material de tina	Alcosta
Tipo de gas	Natural/ Convertible
Tipo de secado	Ventilación
Tipo de cobro	OPLyCard
Consumo de gas por ciclo	5.81 kW/ 20,000 BTU *S
Consumo de energía por ciclo	0.35 kW
Elemento de calefacción	5.4 kW
Diámetro salida de aire	100 cm
Diámetro flujo de aire	100 cm

PROGRAMA DE SECADO

Temperatura alta	SI
Temperatura media	SI
Temperatura baja	SI
Temperatura fría	SI
Duración del ciclo	45 min

