

LG Titan



BENEFICIOS PRINCIPALES



Limpieza automática de tina con Wave Force - el agua llega a sitios difíciles de alcanzar para limpiar la tina en cada ciclo.



Reduce vibraciones y ruidos molestos - Sus 4 dampers generan mayor estabilidad para una mejor comodidad.



Disminución de humedad - Rendimiento profesional con algoritmo de centrifuga que mantiene al máximo las RPM sin agregar tiempo.



Sistema de cuidado higiénico - El usuario puede eliminar el 99.99% de bacterias al ejecutar el ciclo de higiene.



Terminados en acero - Gabinete y tina de acero inoxidable anticorrosivos que ofrecen mayor durabilidad.



Motor LG Direct Drive™ - Menor ruido, Mejor rendimiento y mayor ahorro de energía.

CARACTERÍSTICAS

DIMENSIONES

Sin caja: 737 x 814 x 1036 mm (AxPxAl) | Peso: 100.6 kg

Con caja: 788 x 846 x 1125 mm (AxPxAl) | Peso: 112.5 kg

Tambor: 610.8 x 518.1 (diámetro y profundidad)

SISTEMA

Tipo	Stack Lower
Motor	LG Direct Drive
Drenado	Por bomba
Suspensiones	4 Dampers
Lavado	46 RPM
Centrifuga	1000 RPM
GFORCE	342 G
Nivel de ruido	62 db
Tipo de cubro	OPL/Card
Consumo de agua	70-85 lts/ciclo
Consumo de energía	0.5 kw/ciclo

PROGRAMA DE LAVADO

Caliente	Sí
Calido	Sí
Frío	Sí
Delicado	Sí
Limpieza de tina	Sí
Súper lavado	Sí
Personalizado	Sí
Dosificador automático	Sí
Duración del ciclo	37 min.

CDT29MUCNS

Secadora LG 13.6 kg – 254 litros



LG Titan



BENEFICIOS PRINCIPALES



Sistema de cuidado higiénico – eleva la temperatura de manera eficaz **para la eliminación de bacterias** durante 30 minutos.



Instalación flexible – aprovechamiento de espacio al **cambiar la orientación de la puerta** para adaptarse a las necesidades de lavandería.



Sensor de flujo – un led indica cuando el ducto está bloqueado con pelusa y manager puede monitorear para brindar solución.



Terminados en acero – Gabinete y tina de acero inoxidable anticorrosivos que **ofrecen mayor durabilidad**.

CARACTERÍSTICAS

DIMENSIONES

Sin caja: 737 x 1022 x 810 mm (AxPxAl) | Peso: 149.6 kg

Con caja: 800 x 1158 x 858 mm (AxPxAl) | Peso: 167.1 kg

Tambor: 716 x 614 (diámetro y profundidad)

SISTEMA

Tipo	Stack Upper
Material de tina	Acero
Tipo de gas	Natural / Convertible
Tipo de secado	Ventilación
Tipo de cobro	OPLyCard
Consumo de gas por ciclo	7.4 kW / 25,000 BTU'S
Consumo de energía por ciclo	35 kW
Diámetro salida de aire	100 cm
Diámetro flujo de aire	100 cm

PROGRAMA DE SECADO

Temperatura alta	Sí
Temperatura media	Sí
Temperatura baja	Sí
Temperatura fría	Sí
Duración del ciclo	40 min

