



SECADORAS ROTATIVAS


2026

Secadoras rotativas

La amplia gama de secadoras DOMUS es apta para todo tipo de sectores y negocios, gracias a sus modelos versátiles y sus numerosas prestaciones.

La misma secadora puede ser instalada en una lavandería industrial (hoteles o residencias) o ser preparada para lavanderías autoservicio.

Sus características eficientes y de avanzada tecnología las hacen ideales para lavanderías muy rentables que tienen en cuenta el ahorro energético.



Un tambor

**DOMUS ECO-ENERGY** | La más eficiente

TIPO DE CONTROL	CALEFACCIÓN	CAPACIDAD								
		11-12 kg	14-15 kg	17-18 kg	22-24 kg	28-31 kg	33-37 kg	45-50 kg	60-67 kg	75-83 kg
TOUCH II Control programable	Eléctrico, gas, vapor	DTT-11 ECO-ENERGY	DTT-14 ECO-ENERGY	DTT-18 ECO-ENERGY	DTT-22 ECO-ENERGY	DTT-28 ECO-ENERGY	DTT-35 ECO-ENERGY	DTT-45 ECO-ENERGY	DTT-60 ECO-ENERGY	DTT-80 ECO-ENERGY

**DOMUS DYNAMIC**

TIPO DE CONTROL	CALEFACCIÓN	CAPACIDAD								
		11-12 kg	14-15 kg	17-18 kg	22-24 kg	28-31 kg	33-37 kg	45-50 kg	60-67 kg	75-83 kg
TOUCH II Control programable	Eléctrico, gas, vapor	DTT-11	DTT-14	DTT-18	DTT-22	DTT-28	DTT-35	DTT-45	DTT-60	DTT-80

**DOMUS COMFORT**

TIPO DE CONTROL	CALEFACCIÓN	CAPACIDAD								
		11-12 kg	14-15 kg	17-18 kg	22-24 kg	28-31 kg	33-37 kg	45-50 kg	60-67 kg	75-83 kg
Control electrónico M	Eléctrico, gas, vapor	DTM-11	DTM-14	DTM-18	DTM-22	DTM-28	DTM-35	DTM-45	DTM-60	DTM-80

**DOMUS ESSENTIAL**

TIPO DE CONTROL	CALEFACCIÓN	CAPACIDAD								
		11-12 kg	14-15 kg	17-18 kg	22-24 kg	28-31 kg	33-37 kg	45-50 kg	60-67 kg	75-83 kg
Control electrónico M	Eléctrico, gas	DLM-11	DLM-14	DLM-18	DLM-22	DLM-28	DLM-35			

Doble tambor: STACK

**DOMUS DYNAMIC XP**

Nuevo

TIPO DE CONTROL	CALEFACCIÓN	CAPACIDAD			
		11-12 kg	14-15 kg	17-18 kg	22-24 kg
TOUCH II Control programable	Eléctrico, gas	DTT2-11 XP	DTT2-14 XP	DTT2-18 XP	DTT2-22 XP G

**DOMUS COMFORT XP**

Nuevo

TIPO DE CONTROL	CALEFACCIÓN	CAPACIDAD			
		11-12 kg	14-15 kg	17-18 kg	22-24 kg
Control electrónico M	Eléctrico, gas	DTM2-11 XP	DTM2-14 XP	DTM2-18 XP	DTM2-22 XP G

**DOMUS ESSENTIAL XP**

Nuevo

TIPO DE CONTROL	CALEFACCIÓN	CAPACIDAD			
		11-12 kg	14-15 kg	17-18 kg	22-24 kg
Control electrónico M	Eléctrico, gas	DLM2-11 XP	DLM2-14 XP	DLM2-18 XP	DLM2-22 XP G

NOTA: Todos los modelos son convertibles a modo autoservicio, con monedero, IoT o para central de pagos, excepto modelos de 45 a 80 kg y gama ECO-ENERGY.

ÚNICO TAMBOR



DTT ECOENERGY



- ✓ **TOUCH II:** programador totalmente programable con pantalla táctil de 7" a color.
- ✓ **DOMUSCONNECT:** conectividad IoT estándar y gratuita.
- ✓ **AIR RE-CYCLE:** sistema de recuperación del aire para una mayor eficiencia energética.
- ✓ **EFFICIENT DRY:** el control de humedad inteligente.
- ✓ Aislamiento térmico.
- ✓ **FULL FLOW:** sistema optimizado de flujo de aire mixto..
- ✓ **SFEX:** sistema antiincendios integrado.
- ✓ Construcción exterior gris en skinplate, estética inox.
- ✓ Gran puerta de carga (apertura 180°).
- ✓ Inversión de giro: estándar en todos los modelos.
- ✓ Tambor en acero inoxidable estándar.
- ✓ **SOFT DRY:** tambor perforado con agujeros embutidos.
- ✓ **FULL SCREEN FILTER:** filtro con una mayor superficie y un flujo de aire mejorado.
- ✓ **COOL DOWN:** sistema de enfriamiento antiarrugas

OPCIONES:

- + Sistema de volcado frontal (mod. 45-80kg).
- + Puerta de guillotina.



DTM COMFORT

- ✓ Programador M: posibilidad de controlar el tiempo y la temperatura.
- ✓ Construcción exterior gris en skinplate, estética inox.
- ✓ Gran puerta de carga (apertura 180°).
- ✓ Inversión de giro: estándar en todos los modelos.
- ✓ Tambor en acero inoxidable estándar.
- ✓ **DOUBLE FLOW:** flujo mixto de aire axial-radial.
- ✓ **SOFT DRY:** tambor perforado con agujeros embutidos.
- ✓ **FULL SCREEN FILTER:** filtro con una mayor superficie y un flujo de aire mejorado.
- ✓ **COOL DOWN:** sistema de enfriamiento antiarrugas al final del ciclo.

OPCIONES:

- + Puerta de guillotina.
- + Pantalla para el programador M.



DTT DYNAMIC



- ✓ **TOUCH II:** programador totalmente programable con pantalla táctil de 7" a color.
- ✓ **DOMUSCONNECT:** conectividad IoT estándar y gratuita.
- ✓ Construcción exterior gris en skinplate, estética inox.
- ✓ Gran puerta de carga (apertura 180°).
- ✓ Inversión de giro: estándar en todos los modelos.
- ✓ Tambor en acero inoxidable estándar.
- ✓ **DOUBLE FLOW:** flujo mixto de aire axial-radial.
- ✓ **SOFT DRY:** tambor perforado con agujeros embutidos.
- ✓ **FULL SCREEN FILTER:** filtro con una mayor superficie y un flujo de aire mejorado.
- ✓ **COOL DOWN:** sistema de enfriamiento antiarrugas al final del ciclo.

OPCIONES:

- + Puerta de guillotina.
- + **EFFICIENT DRY:** control de humedad.
- + **SFEX:** sistema anti-incendios.
- + Doble cristal en la puerta.
- + Sistema de volcado frontal (mod. 45-80kg)



DLM ESSENTIAL

- ✓ Programador M: posibilidad de controlar el tiempo y la temperatura.
- ✓ Paneles pintados en blanco.
- ✓ Gran puerta de carga (apertura 180°).
- ✓ Inversión de giro: estándar en todos los modelos.
- ✓ **DOUBLE FLOW:** flujo mixto de aire axial-radial.
- ✓ **SOFT DRY:** tambor perforado con agujeros embutidos.
- ✓ **COOL DOWN:** sistema de enfriamiento antiarrugas al final del ciclo.

DOBLE TAMBOR



Nuevo

DTT2 XP DYNAMIC



- ✓ **TOUCH II:** microprocesador de fácil uso, totalmente programable con pantalla táctil de 7".
- ✓ **DOMUSCONNECT:** conectividad IoT estándar y gratuita.
- ✓ Construcción exterior gris en skinplate, estética inox.
- ✓ Gran puerta de carga (apertura 180°).
- ✓ Inversión de giro: estándar en todos los modelos.
- ✓ **DOUBLE FLOW:** flujo mixto de aire axial-radial.
- ✓ **SOFT DRY:** tambor perforado con agujeros embutidos.
- ✓ **FULL SCREEN FILTER:** filtro con una mayor superficie y un flujo de aire mejorado.
- ✓ **COOL DOWN:** sistema de enfriamiento antiarrugas al final del ciclo.

OPCIONES:

- + **EFFICIENT DRY:** control de humedad.
- + **SFEX:** sistema anti-incendios.
- + Doble cristal en la puerta.



Nuevo

DTM2 XP COMFORT



- ✓ Programador M: posibilidad de controlar el tiempo y la temperatura.
- ✓ Construcción exterior gris en skinplate, estética inox.
- ✓ Gran puerta de carga (apertura 180°).
- ✓ Inversión de giro: estándar en todos los modelos.
- ✓ **FULL SCREEN FILTER:** filtro con una mayor superficie y un flujo de aire mejorado.
- ✓ **DOUBLE FLOW:** flujo mixto de aire axial-radial.
- ✓ **SOFT DRY:** tambor perforado con agujeros embutidos.
- ✓ **COOL DOWN:** sistema de enfriamiento antiarrugas al final del ciclo.

OPCIONES:

- + Pantalla para el programador M.



Nuevo

DLM2 XP ESSENTIAL



- ✓ Programador M: posibilidad de controlar el tiempo y la temperatura.
- ✓ Paneles pintados en blanco. Tambor galvanizado.
- ✓ Gran puerta de carga (apertura 180°).
- ✓ Inversión de giro: estándar en todos los modelos.
- ✓ **FULL SCREEN FILTER:** filtro con una mayor superficie y un flujo de aire mejorado.
- ✓ **DOUBLE FLOW:** flujo mixto de aire axial-radial.
- ✓ **SOFT DRY:** tambor perforado con agujeros embutidos.
- ✓ **COOL DOWN:** sistema de enfriamiento antiarrugas al final del ciclo.



TOUCH II

- ✓ **TOUCH II:** microprocesador de fácil uso, totalmente programable con pantalla táctil de 7"
- ✓ **DOMUSCONNECT:** conectividad IoT estándar y gratuita.
-  ✓ **Nueva telemetría:** datos detallados con gráficas dinámicas y personalizables.
- ✓ Interfaz multilingüe: elige tu idioma preferido entre una amplia selección y en constante ampliación.
- ✓ Videos en pantalla: anuncios e instrucciones (útil para autoservicio).
- ✓ Puerto USB: configura, actualiza y analiza las máquinas sin necesidad de conexión a internet

OPCIONES:

- + Sistema dosificación / vaporización (suavizante, perfumes...).




VERSATILIDAD

- ✓ Hechas a medida: posibilidad de personalizar las máquinas desde el pedido en fábrica con las opciones disponibles.
- ✓ Wet Cleaning: posibilidad de crear diferentes fases por programa con sus parámetros personalizados.
- ✓ EFFICIENT DRY.
- ✓ OPL <> Autoservicio: la secadora estándar OPL es transformable a versión autoservicio.



PRESTACIONES DESTACADAS

- ✓ **Inversión de giro** estándar.
- ✓ **Variador de frecuencia** estándar.
- ✓ Tambor acero inox estándar.
- ✓ SOFT DRY estándar.



MANTENIMIENTO

- ✓ Panel abatible: acceso fácil y ergonómico.
- ✓ Fácil acceso a componentes: están diseñadas para ofrecer un fácil mantenimiento y reparación. Ejemplo: panel trasero en secadoras de gran capacidad.
- ✓ Menú técnico: monitorización de las máquinas, aviso de errores, gestión, telemetría y estadísticas. Escritorio remoto y recuperación de datos para servicio postventa, actualizaciones de software, etc.



ERGONOMÍA

- ✓ Cajón como filtro en acero inox y de fácil acceso.
- ✓ Diámetro de puerta grande. Muy útil para la carga y descarga.
- ✓ Alto de puerta ideal para la apertura de forma ergonómica.
- ✓ Sentido de apertura de puerta ajustable (modelos 11 a 35 kg).
- ✓ Puerta reversible. Puede pedirse con el pedido de máquina.

OPCIONES :

- + Puerta guillotina en modelos 45 a 80 kg automática o manual.



EFICIENCIA

- ✓ EFFICIENT DRY: sistema de control de humedad inteligente, con control de temperatura en la entrada de tambor.
- ✓ AIR RE-CYCLE Sistema de recirculación del aire inteligente. Tiempos más cortos de secado, menor consumo energético..
- ✓ FULL FLOW: Sistema optimizado de flujo de aire mixto.
- ✓ DOUBLE FLOW: Flujo de aire axial-radial.
- ✓ Gran filtro de borras.
- ✓ Aislamiento térmico.


OPCIONES:

- LEMS by Onnera:** nuevo sistema para recopilar los consumos de la lavandería en tiempo real.



CONECTIVIDAD

- ✓ **DOMUSCONNECT:** conectividad IoT estándar y gratuita. Monitorización de la máquina, mensajes de error, escritorio remoto, recuperación de datos para técnicos, actualizaciones de software.
- ✓ **Gestión de lavanderías:** OPL y autoservicio La solución IoT permite gestionar tu lavandería, crear programas de descuentos para clientes, ver estadísticas, telemetría y monitorizar el negocio.
- ✓ **Pago remoto:** App para pagos, pagos mediante código QR, promociones y reserva de máquinas.



DOMUSCONNECT
ANYTIME. ANYWHERE

TOUCH II

El microprocesador TOUCH II ofrece de serie prestaciones de conectividad y eficiencia.

Microprocesador de fácil uso y totalmente programmable

- ✓ Pantalla táctil de 7".
- ✓ Creación de infinidad de programas.
- ✓ Selección de idioma.
- ✓ Múltiples opciones de personalización.
- ✓ Admite conectividad IoT, para tener controlada la máquina y sus métricas desde cualquier lugar.


Videos en pantalla

Anuncios, instrucciones (útil para autoservicio).



Interfaz multilingüe

Elige tu idioma preferido para mostrar en la pantalla TOUCH II entre una amplia selección y en constante ampliación.



DOMUSCONNECT:

Máxima eficiencia y control en tiempo real

Descubre la potencia de la conectividad IoT, integrada de forma gratuita en todas las máquinas con TOUCH II mediante Ethernet, para una gestión avanzada y eficiente de tus máquinas.

- ✓ Monitoriza telemetría y estadísticas en tiempo real.
- ✓ Optimiza el rendimiento de tus equipos.
- ✓ Garantizando la MÁXIMA HIGIENE.
- ✓ Recibe soporte técnico a distancia.
- ✓ Actualiza el software.



Puerto USB

Si no dispones de conexión a internet en tu lavandería, el puerto USB te permite configurar, actualizar y analizar las máquinas mediante esta conexión, descargando y cargando datos.





EFICIENCIA

ECOENERGY

Una gama con todas las prestaciones eficientes estándar

La nueva tecnología ECOVOLUTION, en especial las secadoras rotativas ECO-ENERGY y las nuevas HEAT PUMP ofrecen una amplia variedad de prestaciones eficientes para mejorar el ahorro energético.



Temperatura



Flujo de aire



Tiempo de ciclo



Diseño de máquina

100% Eficiencia en secadoras Domus

Air Re-Cycle

Sistema eficiente de recuperación de aire. Tiempos de secado cortos, ahorro de consumo energético.

Aislamiento térmico


Paneles aislantes para evitar la pérdida de calor, y doble cristal en la puerta.

Efficient Dry

Control inteligente de la humedad (estándar en ECOENERGY, opcional en DYNAMIC).

Sonda de temperatura en la entrada del tambor

Un control más preciso de la temperatura en el tambor.



Full Flow

Sistema optimizado de flujo de aire mixto en la gama ECO-ENERGY.

Double Flow

Flujo de aire axial-radial en las gamas DYNAMIC, COMFORT y ESSENTIAL.

En una lavandería, las máquinas son la parte visible de un iceberg.

En Domus prestamos atención a la parte del iceberg que no se ve, para optimizar los gastos durante todo el ciclo de vida.



DOMUS

UNA DECISIÓN
INTELIGENTE



AGUA

Creamos nuestros sistemas para garantizar un uso eficiente del agua, evitando su desperdicio.



ENERGÍA

Optimizamos nuestras máquinas para asegurar un mayor ahorro energético y maximizar la eficiencia en la lavandería.



QUÍMICOS

Diseñamos nuestras lavadoras y barreras con prestaciones que facilitan y aseguran el uso más ajustado de químicos.




TIEMPO

Ajustamos el tiempo de los procesos, clave en una lavandería, incrementando la eficiencia y la rentabilidad del negocio.

Ejemplo de una lavandería estándar con 50% de ropa de cama plana y 50% de toalla, durante los **primeros 10 años de vida**.

8%


Inversión



Lavado

7%


Inversión



Secado

19%

Inversión



Planchado



CONECTIVIDAD


Todas las máquinas Domus con TOUCH II llevan conectividad IoT de serie y gratuita, pudiendo gestionar toda la operativa remotamente, mejorando la eficiencia, el control y la operativa del negocio.

¿Qué es el IoT y cómo potencia la conectividad con DOMUSCONNECT?

El Internet de las Cosas (IoT) conecta objetos cotidianos a internet, permitiendo el control remoto y la optimización de procesos en tiempo real.

DOMUSCONNECT es una plataforma gratuita de gestión de lavanderías que lleva el IoT a su máximo potencial, transformando la operativa de tu lavandería OPL o autoservicio.

Gracias a esta plataforma, podrás aumentar la eficiencia, reducir costes y mejorar la experiencia de tus clientes desde cualquier lugar.



¿Cómo es la plataforma DOMUSCONNECT?



Accesible desde cualquier dispositivo

Gestiona tu lavandería desde tu ordenador, tablet o smartphone.



Actualizaciones gratuitas

Recibirás nuevas funciones de forma periódica para mantener tu negocio siempre a la vanguardia.




Muy segura

Seguridad avanzada para proteger la integridad y confidencialidad de tus datos en todo momento.



Habla tu idioma

Disponible en múltiples idiomas y en constante expansión.



¿Qué ventajas ofrece para cada perfil?



Como **propietario** podrás:

- Gestionar el negocio a distancia, evitando desplazamientos.
- Disponer de una interfaz que te facilita la gestión.
- Obtener informes de producción, ciclos, consumos e ingresos.
- Asegurar control de procesos del secado, entre otros.
- Garantizar la higiene y calidad en cada ciclo.



Tus **clientes** (autoservicio) podrán:

- Nuevo • Hacer pagos rápidos y seguros con tarjeta, fichas o App.
- Nuevo • Obtener promociones personalizadas.
- Consultar en tiempo real el estado de las máquinas.
- Operar con una interfaz intuitiva y sencilla.



El **servicio técnico** podrá:

- Ofrecer ayuda rápida de manera remota, minimizando desplazamientos.
- Nuevo • Acceder a datos precisos con la nueva telemetría.
- Nuevo • Actualizar el software en remoto.



Los **químicos** podrán:

- Nuevo • Gestionar y crear programas de secado online, entre otros.
- Nuevo • Realizar la dosificación mediante RS-485.
- Ver los programas ejecutados.



Como **distribuidor** podrás:

- Contar con una plataforma con la que impulsar nuevos negocios, gestionar renting, contratos de mantenimiento y autoservicios.
- Acceder a bases de datos detalladas de máquinas instaladas, distribución geográfica y modelos, para una gestión más eficiente.



ECOSMART LAUNDRY

by DOMUS

La lavandería del futuro ya está aquí.

Los equipos de última generación, eficientes y conectados de Domus, te permiten gestionar y monitorizar en tiempo real el consumo de recursos gracias a la avanzada tecnología de Domus. Ideal para cualquier tipo de negocio y sector.



Añade secadoras con AIR RECYCLE y EFFICIENT DRY

Al añadir las secadoras Domus a tu **ECOSMART LAUNDRY**, mejoras la eficiencia y sostenibilidad de tu negocio. Con innovaciones como AIR RE-CYCLE y EFFICIENT DRY, cada ciclo se optimiza para ahorrar energía y reducir tiempos de secado.





LEMS by Onnera - Control total de consumos

Con el nuevo concentrador de pulsos LEMS y DOMUSCONNECT (IoT) podrás recuperar todos los datos y analizar la eficiencia de tus secadoras, y otros equipis, de tu lavandería industrial.



DOMUSCONNECT

Los datos recopilados por LEMS, sumado a otras métricas y valores de tu lavandería, se integran en la plataforma DOMUSCONNECT, pudiendo acceder para monitorizar y controlar en directo tu negocio y obtener informes detallados de gestión, higiene y eficiencia.



VERSATILIDAD

Para adaptarse a las necesidades de los diferentes negocios.

OPL <> Autoservicio

Fácil transformación de OPL a autoservicio, con varias opciones de pago disponibles (ver página 17).

Wet Cleaning[®]

La mejor secadora para el Wet Cleaning.

- ✓ Control totalmente programable: posibilidad de programar en fases.
- ✓ Control preciso de temperaturas de entrada y salida.
- ✓ Programación exacta de la humedad
- ✓ Velocidad adaptable del tambor.

EFFICIENT DRY

Control inteligente de la humedad, el cual adapta la velocidad de giro del tambor al nivel de humedad en cada fase del secado (estándar en ECO-ENERGY, opcional en DYNAMIC).

Hechas a medida

Posibilidad de personalizar las máquinas desde fábrica con las opciones disponibles.



Sistemas de pago

Domus te ofrece la máxima flexibilidad con tres sistemas de pago combinables entre sí.



Pago con:

DOMUS LAUNDRY KIOSK



Optimiza tu lavandería con pagos contactless y control remoto. Ofrece comodidad y seguridad a tus clientes, mientras gestionas precios y promociones desde cualquier lugar con DOMUSCONNECT. Comprobar disponibilidad.

-  Disponible en pantallas de 12" y 32".
-  Permite los pagos con tarjeta o dispositivo inteligente (NFC).
-  Comisiones mínimas.
-  Gran compatibilidad y fácil de instalar.
-  Muy intuitivo y rápido de usar.



Pago con la App:

DOMUS LAUNDRY

Permite la reserva y pago de máquinas a distancia, y ayuda a fidelizar a los clientes con la creación de promociones.



Pago con:


MONEDERO / FICHERO

Las secadoras, y otras máquinas Domus, pueden incorporar monedero / fichero en varias divisas.





ERGONOMÍA




Sentido de apertura de la puerta ajustable in situ

El sentido de apertura de la puerta puede cambiarse en modelos de 11 a 35 kg. También puede ser pedido desde fábrica.

Diámetros de puertas más grandes

Útiles para la carga y descarga de ropa.




Filtro de borras

De gran tamaño. Cajón con rejilla de acero inoxidable, fácil de abrir y limpiar.

**Cuidamos de ti,
además de tu ropa
y de tu negocio.**

Sistema de volcado frontal


Disponible para la gama
DTT-45 a 80.



Puerta de guillotina

para mayor facilidad de carga y
descarga. Opción automática y
opción manual.





PRESTACIONES DESTACADAS

Inversión de rotación del tambor


Estándar

Tambor de acero inoxidable

Excepto gama
ESSENTIAL

Variador de frecuencia

Estándar



SOFT DRY

Agujeros del tambor
embutidos, para un
mejor trato de la ropa.



MANTENIMIENTO

Uno de los objetivos principales de DOMUS es facilitar la vida a nuestros clientes. Esto incluye ofrecer maquinaria de calidad y piezas de marcas reconocidas que exijan poco mantenimiento.



Fácil acceso a piezas para su reparabilidad

Las secadoras están diseñadas pensando también en este aspecto.

Panel abatible

Acceso fácil y ergonómico al panel.



Menú técnico

Monitorización de las máquinas, aviso de errores, gestión, telemetría y estadísticas. Escritorio remoto y recuperación de datos para servicio postventa, actualizaciones de software, etc.

Piezas equivalentes

Muchas piezas clave son iguales para todos los modelos (variadores, contactores, piezas electrónicas, motor...).




DATOS TÉCNICOS

UN TAMBOR		DTT/DTM/ DLM-11	DTT/DTM/ DLM-14	DTT/DTM/ DLM-18	DTT/DTM/ DLM-22	DTT/DTM/ DLM-28	DTT/DTM/ DLM-35	DTT/DTM- 45	DTT/DTM- 60	DTT/DTM- 80
CAPACIDAD Y TAMBOR										
Capacidad 1/18	Kg	11,7	15	18,3	24,4	30,6	36,7	50	66,7	83,3
Capacidad 1/20	Kg	10,5	13,5	16,5	22,0	27,5	33	45	60	75
Ø Tambor	mm	750	750	750	835	947	947	1.225	1.225	1.225
Profundidad tambor	mm	475	610	746	800	780	936	760	1.020	1.252
Volumen tambor	l	210	270	330	440	550	660	900	1.200	1.500
Ø Boca puerta	mm	574	574	574	574	802	802	802	802	802
Altura centro puerta	mm	976	976	976	1.030	1.040	1.040	1.275	1.275	1.275
Altura suelo hasta parte baja puerta	mm	618	618	618	672	578	578	813	813	813
CALEFACCIÓN ELÉCTRICA										
Poder de evap. ECO-ENERGY	L/h	11	14,5	14,9	20	26,8	31,1	45	64	68,2
Poder de evaporación DYNAMIC-COMFORT-ESSENTIAL	L/h	9,3	13,5	14,10	17	26,1	31,1	40,2	60,2	64
Producción horaria ECO-ENERGY	Kg/h	21,7	29	30	40	51,6	63,9	90	128,6	136,4
Producción horaria DYNAMIC-COMFORT-ESSENTIAL	Kg/h	20,3	26,9	28,3	34	48,4	60	80,4	120	128,6
Potencia de calefacción instalada	kW	12	18	18	24	30	36	54	72	72
Pot. eléct. instalada ECO-ENERGY	kW	12,97	18,97	18,97	25,17	31,35	37,35	57	75,35	75,75
Potencia eléctrica instalada DYNAMIC-COMFORT-ESSENTIAL	kW	12,67	18,67	18,67	24,97	31,15	37,15	55,9	74,25	74,65
Potencia motor tambor	kW	0,37	0,37	0,37	0,37	0,55	0,55	0,75	1,10	1,50
CALEFACCIÓN GAS										
Poder de evap. ECO-ENERGY	L/h	14,95	15,6	16,8	22,3	31,8	34,7	48,2	72	93,8
Poder de evaporación DYNAMIC-COMFORT-ESSENTIAL	L/h	14,5	15,4	16,3	20	30,9	32,1	42,5	65,8	86,5
Producción horaria ECO-ENERGY	Kg/h	30	31,2	33,4	44,6	61,1	73,3	96,4	144	187,5
Producción horaria DYNAMIC-COMFORT-ESSENTIAL	Kg/h	29	30,25	32,6	40	59,3	63,9	84,4	128,6	173,1
Potencia de calefacción instalada gas	kcal/h	17627	17627	17627	26655	35254	35254	51591	77386	103181
Potencia de calefacción instalada gas	kW	20,5	20,5	20,5	31	41	41	60	90	120
Potencia eléctrica instalada gas ECO-ENERGY	kW	0,97	0,97	0,97	1,17	1,35	1,35	3	3,35	3,75
Potencia eléctrica instalada gas DYNAMIC-COMFORT-ESSENTIAL	kW	0,67	0,67	0,67	0,97	1,15	1,15	1,9	2,25	2,65
CALEFACCIÓN VAPOR										
Potencia de calefacción instalada vapor	kW	30	30	30	49,2	50,1	50,1	91	128	128
Potencia eléct. instalada ECO-ENERGY	kW	0,97	0,97	0,97	1,17	1,35	1,35	3	3,35	3,75
Potencia eléctrica instalada DYNAMIC-COMFORT-ESSENTIAL	kW	0,67	0,67	0,67	0,97	1,15	1,15	1,9	2,25	2,65
VENTILACIÓN										
Potencia motor ventilador ECO-ENERGY	kW	0,55	0,55	0,55	0,75	0,75	0,75	2,2	2,2	2,2
Potencia motor ventilador DYNAMIC-COMFORT-ESSENTIAL	kW	0,25	0,25	0,25	0,55	0,55	0,55	1,1	1,1	1,1
Ø Evacuación de vahos	mm	200	200	200	200	200	200	300	300	300
EMISIÓN DEL CALOR										
Emi. de calor total máx. ECO-ENERGY	kW	1	1,4	1,4	1,9	2,4	2,9	3,8	5	5
Emisión de calor total máx. DYNAMIC-COMFORT-ESSENTIAL	kW	1,2	1,8	1,8	2,4	3	3,6	4,9	6,5	6,5
Emi. de calor frontal máx. ECO-ENERGY	kW	0,6	0,9	0,9	1,2	1,5	1,8	1,1	1,4	1,4
Emisión de calor frontal máx. DYNAMIC-COMFORT-ESSENTIAL	kW	0,8	1,3	1,3	1,7	2,1	2,5	2,2	2,9	2,9
DIMENSIONES NETAS / BRUTAS										
Ancho neto / bruto	mm	785 / 865	785 / 865	785 / 865	890 / 970	985 / 1.065	985 / 1.065	1.270 / 1.330	1.270 / 1.330	1.270 / 1.330
Profundidad neta / bruta	mm	855 / 940	989 / 1.074	1.125 / 1.210	1.255 / 1.345	1.054 / 1.154	1.210 / 1.310	1.106 / 1.185	1.366 / 1.455	1.598 / 1.705
Altura neta / bruta (*calefacción desmontada)	mm	1.694 / 1.840	1.694 / 1.840	1.694 / 1.840	1.812 / 1.940	1.975 / 2.080	1.975 / 2.080	2.380 /*2.200	2.380 /*2.200	2.380 /*2.200
Peso neto / bruto	Kg	172 / 180	180 / 190	187 / 200	210 / 230	230 / 260	260 / 285	395 / 430	529 / 575	657 / 715
OTROS DATOS										
Nivel sonoro	dB	64	64	64	65	65	65	67	67	67

DOBLE TAMBOR: STACK		UNIT.	DTT2-11 XP/DTM2-11 XP/ DLM2-11 XP	DTT2-14 XP/DTM2-14 XP/ DLM2-14 XP	DTT2 -18 XP/DTM2 -18 XP/ DLM2-18 XP	DTT2-22 XP/DTM2-22 XP/ DLM2-22 XP	
CAPACIDAD Y TAMBOR							
Capacidad 1/18 (cada tambor)	Kg		11,7 x2	15 x2	18,3 x2	24,3 x2	
Capacidad 1/20 (cada tambor)	Kg		10,5 x2	13,5 x2	16,5 x2	21,9 x2	
Ø Tambor	mm		750	750	750	835	
Profundidad tambor	mm		475	610	746	800	
Volumen tambor	l		210	270	330	440	
Ø Boca puerta	mm		574	574	574	575	
Altura centro puerta	mm		547 / 1.522	547 / 1.522	547 / 1522	547 / 1.618	
Altura suelo hasta parte baja puerta	mm		189 / 1.164	189 / 1.164	189 / 1.164	214 / 1.258	
CALEFACCIÓN ELÉCTRICA							
Poder de evaporación	L/h		27 (13,5 x2)	29 (14,5 x2)	31 (15,5 x2)	-	
Producción horaria	Kg/h		54 (27 x2)	58 (29 x2)	62 (31 x2)	-	
Potencia de calefacción instalada	kW		12 x2	18 x2	18 x2	-	
Potencia eléctrica instalada	kW		31,34	37,34	37,34	-	
Potencia motor tambor	kW		0,37 x2	0,37 x2	0,37 x2	0,37 x2	
CALEFACCIÓN GAS							
Poder de evaporación	L/h		30,8 (15,4 x2)	31,4 (15,7 x2)	32 (16 x2)	44 (22 x2)	
Producción horaria	Kg/h		61,6 (30,8 x2)	62,8 (31,4 x2)	64 (32 x2)	88 (44 x2)	
Potencia de calefacción instalada gas	kW		20,5 x2	20,5 x2	20,5 x2	30,4 x2	
Potencia eléctrica instalada gas	kW		1,34	1,34	1,34	1,94	
VENTILACIÓN							
Potencia motor ventilador	kW		0,25 x2	0,25 x2	0,25 x2	0,55 x2	
Ø Evacuación de vahos	mm		200	200	200	250	
EMISIÓN DEL CALOR							
Emisión de calor total máx.	kW		3,3	3,3	3,3	5	
Emisión de calor frontal máx.	kW		1,2	1,2	1,2	1,9	
DIMENSIONES NETO / BRUTO							
Ancho	mm		785 / 865	785 / 865	785 / 865	870 / 950	
Profundidad	mm		1.001 / 1.084	1.135 / 1.218	1.271 / 1.354	1.312 / 1.395	
Altura	mm		1.994 / 2.126	1.994 / 2.126	1.994 / 2.126	2.118 / 2.250	
Peso	Kg		284 / 295	299 / 312	329	374 / 389	
OTROS DATOS							
Nivel sonoro	dB		64	64	64	69	
UN TAMBOR							
	ECO-ENERGY TOUCH II	DYNAMIC TOUCH II	COMFORT M	ESSENTIAL M	DOBLE TAMBOR - STACK		
					DYNAMIC TOUCH II	COMFORT M	ESSENTIAL M
Touch II	STD	STD	-	-	STD	-	-
IoT – DomusConnect	STD	STD	-	-	STD	-	-
M Programador electrónico	-	-	STD	STD	-	STD	STD
Inversión de giro	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
Variador de frecuencia	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
Mueble en skinplate gris	STD	STD	STD	-	STD	STD	-
Mueble prelacado blanco	-	-	-	STD	-	-	STD
Tambor acero inox	STD	STD	STD	-	STD	STD	-
Tambor galvanizado	-	-	-	STD	-	-	STD
SOFT DRY	STD	STD	STD	STD	STD	STD	-
DOUBLE FLOW (Axial+Radial)	-	STD	STD	STD	STD	STD	-
FULL FLOW (Flujo de aire axial + radial optimizado)	STD	-	-	-	-	-	-
EFFICIENT DRY	STD	OP	-	-	OP	-	-
Control de humedad inteligente + sensor temperatura	STD	-	-	-	-	-	-
AIR RECYCLE (Recirculación del aire)	STD	-	-	-	-	-	-
THERMAL INSULATION	STD	-	-	-	-	-	-
Doble cristal en la puerta	STD	OP	OP	-	OP	OP	-
SFEX (Anti-incendios)	STD	OP	-	-	OP	-	-
Sistema dosificación, vaporización (suavizantes/perfumes)	STD	OP mod. EFFICIENT DRY	-	-	OP mod. EFFICIENT DRY	-	-

Control de temperatura a la entrada de tambor

*Domus se reserva el derecho de modificar los datos técnicos sin previo aviso.



C. Energia, 12 - Pol. Ind. La Quintana
08504 Sant Julià de Vilatorrada
BARCELONA (SPAIN)

DEPARTAMENTO COMERCIAL

T. +34 93 888 71 53
M. +34 649 482 730
domus@domuslaundry.com
export@domuslaundry.com

SERVICIO TÉCNICO

T. +34 93 888 76 73
sat@domuslaundry.com

RECAMBIOS

T. +34 93 888 76 83
partslaundry01@onneragroup.com



WWW.DOMUSLAUNDRY.COM

